



CATÁLOGO



AV

TOLDO VERTICAL SCREEN

AV
8700


class 2
beaufort 5



GENERAL

Serie de toldos verticales tipo cortavientos, con o sin guía, de gran acabado para su instalación tanto en interior como en exterior.


Permiten la protección solar de terrazas y balcones, aportando horas de uso y disfrute así como intimidad.

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN


- Ventanas
- Balcones

ACABADOS

- Lacado QUALICOAT
- Gran variedad de colores RAL
- Tornillería de acero inoxidable



STB8700
sin guías y sin ventana



STB8710
sin guías y con ventana

DATOS TÉCNICOS


DIMENSIONES

Línea min: 1,00m
Línea max: 5,00m

Altura min: 2,00m
Altura max: 4,00m

INCLINACIÓN

con fijación a pared: -
con fijación a techo: -



Perfil Faldón



Perfil Guía lateral




Embudos




Perfil intermedio

OPCIONES


TIPO DE SUJECIÓN



Pared



Techo



Entre paredes


ACCIONAMIENTO



Manual



Motorizado
(RTS e IO)



Protección



Domótica
(TAHOMA)

GESTIÓN

* consultar disponibilidad

CARACTERÍSTICAS

- Toldo vertical cortavientos con o sin guía.
- Opción de refuerzo con palillo intermedio

AV
8730


class 2
beaufort 5



GENERAL


Serie de toldos verticales tipo cortavientos, con o sin guía y con el añadido de ventana, de gran acabado para su instalación tanto en interior como en exterior. Permiten la protección solar de terrazas y balcones, aportando horas de uso y disfrute así como intimidad.

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN


- Ventanas
- Balcones

ACABADOS

- Lacado QUALICOAT
- Gran variedad de colores RAL
- Tornillería de acero inoxidable



STB8730
sin guías y con ventana



STB8750
con guías y con ventana

DATOS TÉCNICOS


DIMENSIONES

Línea min: 1,00m
Línea max: 5,00m


Altura min: 2,00m
Altura max: 4,00m

INCLINACIÓN

con fijación a pared: -
con fijación a techo: -



Perfil Faldón



Perfil Guía lateral



Embudos




Perfil intermedio

OPCIONES


TIPO DE SUJECIÓN



Pared



Techo



Entre paredes


ACCIONAMIENTO



Manual



Motorizado
(RTS e IO)



Protección



Domótica
(TAHOMA)

GESTIÓN

* consultar disponibilidad

CARACTERÍSTICAS

- Toldo vertical cortavientos con o sin guía.
- Ventana incluida para ambos modelos
- Opción de refuerzo con palillo intermedio



AWMA - SUN CONTROL SOLUTIONS
C/ Laguna de Villasinda, nº21-25 Pol. Ind. Balsicas,
30591 - Balsicas - MURCIA T · 968 580 609
www.awma.es

